



P620

SÉCURITÉ



Fiabilité et qualité d'impression supérieure pour vos applications haute sécurité

Pour réaliser des cartes d'identité longue durée, sûres et d'une qualité surprenante, l'imprimante P620 de Zebra est la solution idéale. La structure robuste de l'imprimante P620 protège vos cartes d'identité de toute contrefaçon, altération ou duplication. Son système breveté de transport des cartes à micro-positionnement permet de réaliser des impressions difficiles à copier et riches en détails.

L'imprimante de cartes P620 permet d'imprimer :

- » Des permis de conduire et des cartes de pointage et de contrôle
- » Des cartes d'identité et de contrôle haute sécurité
- » Des cartes de sécurité pour systèmes pénitentiaires et de respect des lois

Avantages de la Zebra P620

Qualités d'impression et de sécurité absolues:

- » ID/Clé - option de prévention de toute utilisation non autorisée de l'imprimante
- » ID/Logiciel de connexion - un utilitaire pilote pour l'enregistrement personnalisé des cartes sur un ordinateur hôte
- » Sécurité d'impression - rubans avec des effets spéciaux d'impression et possibilité de personnaliser le laminage

Conçue pour des grandes performances-

- » Mécanisme de transport des cartes à entretien réduit
- » Laminage coupé en mesure et sans gaspillage à passage unique
- » Pilote d'imprimante bidirectionnel compatible Windows® et facile à utiliser


Caractéristiques techniques

- » Impression recto/verso et couleur avec laminage
- » Laminage coupé en mesure et sans gaspillage à passage unique
- » Mécanisme breveté de nettoyage des cartes
- » Options de sécurité d'impression
- » Possibilité réseau, communication bidirectionnelle (en option)

Imprimante P620



**Card
Printer
Solutions**



P620

Fiche Technique



Caractéristiques générales

- » Impression recto/verso et laminage sans gaspillage à passage unique
- » 75 cartes/heure pour une impression couleur (recto), noir (verso) et système de laminage 2 faces simultanée (ruban YMCK)
- » Système de transport des cartes à micro-positionnement pour une impression couleur de textes et photos optimisée
- » Options de prévention de toute utilisation non autorisée de l'imprimante : blocage par ID/clé, code d'autorisation du pilote d'imprimante
- » L'impression - texte inférieur à environ 15 mil de haut et images gris sur gris
- » Nettoyage automatique des cartes avant l'impression
- » Possibilité réseau
- » Communication bidirectionnelle pilote
- » Pilotes d'imprimante compatibles Windows® pour 2000 et XP
- » Garantie d'un an sur l'imprimante
- » Garantie d'un an (nombre d'impressions illimité) sur la tête d'impression

Impression couleur

- » Sublimation pour couleurs pour YMC, transfert thermique pour K
- » Résolution d'impression de 300 dpi (11,8 points/mm)

Codes à barres

- » Code à barres et autres symboles disponibles par le biais du pilote d'imprimante Window

Polices

- » Polices "True Type" disponibles par le biais du pilote d'imprimante Windows

Caractéristiques des cartes

- » Types : Composite PVC
- » Largeur/longueur : ISO CR-80 - ISO 7810, 2,12" (54 mm) x 3,38" (86 mm)
- » Piste magnétique conforme à la norme ISO 7811
- » Epaisseur des cartes : 30 mil (.76 mm)
- » Capacité du chargeur : 150 cartes

Caractéristiques électriques

- » 105 à 125 Volts CA, 60 Hz (imprimante 110V)
- » 190 à 260 Volts CA, 50 Hz (imprimante 220V)
- » Certification FCC Classe A, UL et CUL (approbation CE imminente)

Caractéristiques du rubans

- » YMCK : 500 cartes/rouleau
- » YMCKK : 500 cartes/rouleau
- » YMCUVK : 500 cartes/rouleau

Caractéristiques de laminage

- » Laminé pré-découpé/sans gaspillage 1,0 mil, 600 cartes/rouleau
- » 2 cartouches de laminage (supérieure/inférieure)
- » Laminages disponibles (Clair) : grandeur nature, piste magnétique et badges
- » Laminages personnalisés disponibles sur demande: Images holographiques, images spéciales OVD, images UV

Interface de communication

- » Bidirectionnelle parallèle avec support ECP
- » Ethernet (par le biais d'un adaptateur externe PN#105927-002)

Dimensions de l'imprimante

- » Largeur : 732 mm (28,8 in)
- » Profondeur : 389 mm (15,3 in)
- » Hauteur : 241 mm (9,5 in)
- » Poids : 21,3 kg (47 lbs)

Conditions d'utilisation

- » Température de fonctionnement : 10°C à 35°C
- » Humidité de fonctionnement : 20% à 80% sans eau de condensation
- » Température de stockage : -20°C à 70°C
- » Humidité de stockage : 5% à 90% sans eau de condensation
- » Ventilation : air libre

Options

- » Sécurité d'impression par ID/clé
- » Encodeur magnétique

cards.zebra.com

** Optimisé pour utilisation avec un média zebra



Zebra Technologies Corporation



Une entreprise enregistrée ISO 9001©2003 ZIH Corp.
Les spécifications indiquées sont pour les modèles d'imprimante de base avec des caractéristiques standard, à moins d'indications contraires.
Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Tous nos noms de produits et de marques sont des marques de commerce déposés de leur société respective. Tous droits réservés. Tous les droits d'auteur, les marques de commerce et de service illustrés ou décrits dans la présente sont déposés par leur propriétaire. Aucune violation n'est faite ou impliquée par l'utilisation de ceux-ci.
N° de pièce P620-12/03

Amérique du Nord

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706 USA
Téléphone : +1 805 579 1800
Télécopieur : +1 805 579 1808
Numéro sans frais aux Etats Unis :
800 452 4056
e-mail : cards@zebra.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Téléphone: +44 870 241 1527
Télécopieur: +44 870 241 0765
Email: eurosales@zebra.com

Asie du Pacifique

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapore
Téléphone: +65 6858 0722
Télécopieur: +65 6885 0836
Email: asiasales@zebra.com

Amérique Latine

**Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division**
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014, USA
Téléphone: +1 305 558 3100
Télécopieur: +1 305 558 8485
Email: latinsales@zebra.com

